

1. Стекла восстанавливаются («отдыхают») в выключенном состоянии. При соблюдении своевременного необходимого количества отдыха (15 минут) полимер будет служить годами.
2. Длительное включенное состояние не приветствуется (более 2х часов)
 - при температурах выше 40°C.
 - если автомобиль без движения и стоит на солнце.
3. Стекла имеют неограниченное количество циклов тонирования-растонирования. Отключайте тонировку при езде в любом удобном месте, особенно во избежание недоразумений с сотрудниками ГИБДД.
4. Стекла OnGlass в выключенном состоянии соответствуют ГОСТ (светопропускание в пределах 70-77%).
5. Рекомендуем всегда отключать тонировку при езде во избежание конфликтов с ГИБДД.
6. В случае, если вас остановили сотрудники ГИБДД, рекомендуем немедленно отключить тонировку (желательно это делать заранее). Далее, не спеша предъявить документы на автомобиль и права. В случае, если инспектор хочет провести замер стекла на пропускание света, попросите предъявить сертификат на прибор и самое главное - действующий акт поверки прибора. Это важно, поскольку бывает, что приборы неисправны и результат может быть неверным. Далее - предоставить стекло для замеров.
7. При температурах ниже - 5°C скорость тонирования - растонирования уменьшается пропорционально температуре.
8. В случае, если стекла эксплуатировались в длительном режиме без достаточного отдыха и приобрели желтоватый оттенок в светлом состоянии:
 - 8.1 Отключите стекла и не включайте до полного исчезновения желтого оттенка (до двух-трех дней)
 - 8.2 Если способ, указанный в п.8.1, убавил желтый оттенок, но не убрал полностью, рекомендуем его повторить в присутствии солнечного света, желательно под прямым углом, как при загаре.
 - 8.3 В случае, если Вы столкнулись с другими проблемами рекомендуем обратиться в нашу службу технической поддержки, с описанием проблемы и приложенными фотографиями.
9. Ни в коем случае не эксплуатируйте стекла без бронепленки с защитой от ультрафиолета (не менее 99%), нанесенной с наружной стороны стекла.
10. Если она испортилась / износилась, рекомендуем заменить её на новую (производитель «Clearplex»).
11. Нанесите наклейку-маркировку, вложенную в документы, на соответствующую зону стекла.
12. Запрещено мыть изделие водой под высоким давлением с расстояния менее 1 (одного) метра, допускать попадание на изделие воды и иной субстанции температурой выше 40°C при температуре окружающей среды ниже 0°C, мыть изделие водой температурой выше 60°C или с использованием агрессивной химии, абразивных материалов.
13. Ни при каких обстоятельствах не закрывать двери автомобиля, на которых установлено изделие, с неполностью поднятыми или опущенными стеклами.